

## Kit luci Halterung LED 8W

Zubehör zum modularen System KITLUCI LED: LED-Pendel 8W 4flg. CCT+3-Stufendimmer mit Memory Funktion - schwarzes Kabel

|                                      |                                                                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Artikelnummer</b>                 | <b>3804-48-101</b>                                                                       |
| <b>Typ</b>                           | Halterung 4 Flammig                                                                      |
| <b>Designer</b>                      | S.T. Fabas Luce                                                                          |
| <b>EAN</b>                           | 8019282554851                                                                            |
| <b>Zolltarif</b>                     | 94051190                                                                                 |
| <b>Farbe</b>                         | Schwarz                                                                                  |
| <b>Material</b>                      | Metall                                                                                   |
| <b>IP</b>                            | IP20                                                                                     |
| <b>Isolierklasse</b>                 | <br>CL1 |
| <b>Artikelmaße</b>                   | 870x60xMax 2000mm - 1.6kg                                                                |
| <b>Verpackungsmaße</b>               | 900x145x90mm - 2kg                                                                       |
| <b>Bestückung</b>                    | <b>Bestückung 1</b><br>LED 28W Eingebaut                                                 |
| <b>Lumen der Lichtquelle</b>         | 3000 lm                                                                                  |
| <b>Farbtemperatur</b>                | CCT (2700K 3000K 4000K)                                                                  |
| <b>Energieklasse</b>                 |         |
| <b>Elektrische Spezifikationen 1</b> |                                                                                          |
| <b>Eingangsspannung</b>              | 230V AC 50Hz                                                                             |
| <b>Steuerungssystem</b>              | In Stufen dimmbar                                                                        |

