

## Kit Luci Aufhängung LED 14W

Zubehör zum modularen System KITLUCI LED: LED-Pendel 14W 3flg. CCT+3-Stufendimmer mit Memory Funktion - schwarzes Kabel

|                              |                                                                                          |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Artikelnummer</b>         | <b>3805-47-101</b>                                                                       |
| <b>Typ</b>                   | Halterung rund 3 Löcher                                                                  |
| <b>Designer</b>              | S.T. Fabas Luce                                                                          |
| <b>EAN</b>                   | 8019282554912                                                                            |
| <b>Zolltarif</b>             | 94051190                                                                                 |
| <b>Farbe</b>                 | Schwarz                                                                                  |
| <b>Material</b>              | Metall                                                                                   |
| <b>IP</b>                    | IP20                                                                                     |
| <b>Isolierklasse</b>         | <br>CL1 |
| <b>Artikelmaße</b>           | Max 2000mm Ø500mm - 3.1kg                                                                |
| <b>Verpackungsmaße</b>       | 515x515x165mm - 4kg                                                                      |
|                              | <b>Bestückung 1</b>                                                                      |
| <b>Bestückung</b>            | LED 42W Eingebaut                                                                        |
| <b>Lumen der Lichtquelle</b> | 4530 lm                                                                                  |
| <b>Farbtemperatur</b>        | CCT (2700K 3000K 4000K)                                                                  |
| <b>Energieklasse</b>         |         |
|                              | <b>Elektrische Spezifikationen 1</b>                                                     |
| <b>Eingangsspannung</b>      | 230V AC 50Hz                                                                             |
| <b>Steuerungssystem</b>      | In Stufen dimmbar                                                                        |

