


## Ravello 295x1195

Ravello ist eine Einbauleuchte mit einer modularen Struktur von 300x1200 mm. Ravello ist ein LED-Panel mit innovativen Eigenschaften, die sich durch große Vielseitigkeit in der Anwendung auszeichnet und mit einem optischen Hintergrundbeleuchtungssystem ausgestattet ist, das eine fortschreitende Vergilbung des Diffusors im Laufe der Zeit verhindert. Der mikroprismatische Diffusor garantiert einen UGR-Faktor <19, ausgestattet mit LED 3000K oder 4000K 36W, CRI ?90.

<b>Artikelnummer</b>	<b>6520-04-707</b>
<b>Typ</b>	Einbauleuchte
<b>Designer</b>	S.T. Fabas Luce
<b>EAN</b>	8019282559825
<b>Zolltarif</b>	94054239
<b>Farbe</b>	Weiß
<b>Material</b>	Metall / Opal prismatik Diffusor
<b>IP</b>	IP40
<b>IK</b>	04
<b>Isolierklasse</b>	 CL2
<b>Operating ambient temperature</b>	-20°+50°C
<b>Jahre Garantie</b>	3
<b>Artikelmaße</b>	295x1195x35mm
<b>Bestückung 1</b>	
<b>Bestückung</b>	LED Eingebaut
<b>LED Merkmale</b>	SMD
<b>LED Anzahl</b>	96
<b>Lumen der Lichtquelle</b>	4680 lm
<b>Lumen des Artikels</b>	3536 lm
<b>Farbtemperatur</b>	naturweiss 4000 K
<b>Diffusor</b>	Prismatisch
<b>Minimaler CRI</b>	>90
<b>Lichtstromerhaltung</b>	90.000h L80 B50
<b>UGR</b>	<19
<b>Energieklasse</b>	 A G E
<b>Elektrische Spezifikationen 1</b>	
<b>Eingangsspannung</b>	220/240V AC 50/60Hz
<b>Gesamtabsorbierte Leistung</b>	36W
<b>Treiber</b>	Inklusiv
<b>Leistungsfaktor</b>	>0,9
<b>Steuerungssystem</b>	DALI



CE