
Fabas Luce S.p.a.
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it


Renoir 28W DALI

Verstellbarer Strahler mit Adapter für die Installation an einer Stromschiene mit Netzspannung für 28-W-LED-Quelle mit hoher Ausbeute und monochromatischer Emission in den Farbtönen Warmweiß oder Naturalweiß, hervorragende Farbwiedergabe CRI 90. Integriertes elektronisches Vorschaltgerät in der On/Off- oder DALI-Version. Der Strahler besteht aus Aluminiumdruckguss und thermoplastischem Material und ermöglicht eine Drehung um 330° um die vertikale Achse und eine Neigung von 90° gegenüber der horizontalen Ebene.

Artikelnummer	**6521-92-666**
Typ	Schienenstrahler
Designer	S.T. Fabas Luce
EAN	8019282547273
Zolltarif	94054239
Farbe	Schwarz
Material	Aluminium
IP	IP20
IK	04
Isolierklasse	CL2
Operating ambient temperature	-5°C + 35°C
Jahre Garantie	3
Artikelmaße	100mm Ø85mm - 0,5kg
Verpackungsmaße	210x210x90mm - 0.6kg
	Bestückung 1
Bestückung	LED Eingebaut
LED Merkmale	COB
Lumen der Lichtquelle	2990 lm
Lumen des Artikels	2805 lm
Farbtemperatur	warmweiss 3000K
Diffusor	52°
Minimaler CRI	>90
Lichtstromerhaltung	50.000h L80 B20
Energieklasse	A↑G E
	Elektrische Spezifikationen 1
Eingangsspannung	220/240V AC 50/60Hz
Gesamtabsorbierte Leistung	28W
Treiber	Inklusiv
Leistungsfaktor	>0,9
Steuerungssystem	DALI







CE