



Ermes Lichtlinie mit Linse

LED-Linearmodul für den Einsatz in allen ERMES-Systemprofilen. Diese Module bestehen aus einem mehrzelligen Linearsystem und garantieren eine kontrollierte Leuchtdichte mit einem UGR <10. Erhältlich in zwei Längen, zwei Farbtemperaturen, On-Off oder DALI. Das Modul kann mit den anderen Geräten der Ermes-Familie integriert werden, wodurch es vielseitig für verschiedene Anwendungen (Wohn-, Gewerbe-, Industriebereich) einsetzbar ist und Ihnen die Erstellung hochgradig personalisierter Beleuchtungskonfigurationen ermöglicht, die an jeden Bedarf angepasst werden können.

Artikelnummer	6525-32-363
Typ	LED Profil-Lichtlinien
EAN	8019282551508
Zolltarif	94051190
Farbe	Schwarz
Material	Aluminium
IP	IP20
IK	05
Isolierklasse	 CL3
Operating ambient temperature	-20°C + 35°C
Jahre Garantie	3
Artikelmaße	328x22x44mm - 0.2kg
Verpackungsmaße	345x60x60mm - 0.4kg
Bestückung 1	
Bestückung	LED Eingebaut
LED Merkmale	SMD
Lumen der Lichtquelle	1506 lm
Lumen des Artikels	1047 lm
Farbtemperatur	warmweiss 3000K
Diffusor	24°
Typischer CRI	>90
Energieklasse	
Elektrische Spezifikationen 1	
Eingangsspannung	48V DC
Gesamtabsorbierte Leistung	14W
Steuerungssystem	On/Off



CE