



Ermes Lichtlinie mit Linse

LED-Linearmodul für den Einsatz in allen ERMES-Systemprofilen. Diese Module bestehen aus einem mehrzelligen Linearsystem und garantieren eine kontrollierte Leuchtdichte mit einem UGR <10. Erhältlich in zwei Längen, zwei Farbtemperaturen, On-Off oder DALI. Das Modul kann mit den anderen Geräten der Ermes-Familie integriert werden, wodurch es vielseitig für verschiedene Anwendungen (Wohn-, Gewerbe-, Industriebereich) einsetzbar ist und Ihnen die Erstellung hochgradig personalisierter Beleuchtungskonfigurationen ermöglicht, die an jeden Bedarf angepasst werden können.

Artikelnummer	6525-33-663
Typ	LED Profil-Lichtlinien
EAN	8019282556299
Zolltarif	94051190
Farbe	Schwarz
Material	Aluminium
IP	IP20
IK	05
Isolierklasse	 CL3
Operating ambient temperature	-20°C + 35°C
Jahre Garantie	3
Artikelmaße	652x22x44mm - 0,40kg
Verpackungsmaße	700x65x60mm - 0.8kg
Bestückung 1	
Bestückung	LED Eingebaut
LED Merkmale	SMD
Lumen der Lichtquelle	2720 lm
Lumen des Artikels	1912 lm
Farbtemperatur	warmweiss 2700K
Diffusor	24°
Minimaler CRI	>90
Energieklasse	 F
Elektrische Spezifikationen 1	
Eingangsspannung	48V DC
Gesamtabsorbierte Leistung	28W
Steuerungssystem	On/Off



CE