



Ermes Opal light line

LED-Linearmodul für den Einsatz in allen ERMES-Systemprofilen. Opaler Polycarbonat-Diffusor, erhältlich in drei Längen, zwei Farbtemperaturen, On-Off oder DALI. Das Modul kann mit anderen Geräten der Ermes-Familie integriert werden, wodurch es vielseitig für verschiedene Anwendungen (Wohn-, Gewerbe-, Industriebereich) einsetzbar ist. Insbesondere die kombinierte Verwendung mit den Eckmodulen ermöglicht die Erstellung hochgradig individueller Beleuchtungskonfigurationen, die an jeden Bedarf angepasst werden können.

Artikelnummer	6525-62-163
Typ	LED Profil-Lichtlinien
EAN	8019282556275
Zolltarif	94051190
Farbe	Schwarz
Material	Aluminium
IP	IP20
IK	04
Isolierklasse	 CL3
Operating ambient temperature	-20°C + 35°C
Jahre Garantie	3
Artikelmaße	1205x22x44mm - 0.6kg
Verpackungsmaße	1245x65x65mm - 0.8kg
	Bestückung 1
Bestückung	LED Eingebaut
LED Merkmale	SMD
Lumen der Lichtquelle	4960 lm
Lumen des Artikels	2122 lm
Farbtemperatur	warmweiss 3000K
Diffusor	Diffuse strahlend
Typischer CRI	>90
Minimaler CRI	>90
Energieklasse	
	Elektrische Spezifikationen 1
Eingangsspannung	48V DC
GesamtabSORbierte Leistung	40W
Steuerungssystem	On/Off



CE