
**Fabas Luce S.p.a.**
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it


# Ermes Opal light line



| | |
|---|---|
| **Artikelnummer** | **6527-63-153** |
| **Typ** | LED Profil-Lichtlinien |
| **EAN** | 8019282573647 |
| **Zolltarif** | 94051190 |
| **Farbe** | Weiß |
| **Material** | Aluminium |
| **IP** | IP20 |
| **IK** | 04 |
| **Isolierklasse** | CL3 |
| **Operating ambient temperature** | -20°C + 35°C |
| **Jahre Garantie** | 5 |
| **Artikelmaße** | 1205x22x44mm - 0.6kg |
| **Verpackungsmaße** | 1245x65x65mm - 0.8kg |




| | |
|---|---|
| | **Bestückung 1** |
| **Bestückung** | LED Eingebaut |
| **LED Merkmale** | SMD |
| **Einschalten** | Getrennt schaltbar |
| **Lumen der Lichtquelle** | 4472 lm |
| **Lumen des Artikels** | 1984 lm |
| **Farbtemperatur** | warmweiss 2700K |
| **Diffusor** | Diffuse strahlend |
| **Typischer CRI** | >90 |
| **Minimaler CRI** | >90 |
| **Energieklasse** | A F G |



| | |
|---|---|
| | **Elektrische Spezifikationen 1** |
| **Eingangsspannung** | 48V DC |
| **Gesamtabsorbierte Leistung** | 40W |
| **Steuerungssystem** | On/Off |

CE