

## Vieste 30W

Deckeneinbau-LED. Geeignet für Innenbeleuchtung, Büros, Empfangs- und Freiflächenbereiche. Aluminiumrahmen, Farbe weiß.

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>Artikelnummer</b>                 | <b>6832-34-954</b>  |
| <b>Typ</b>                           | Einbauleuchte   |
| <b>Designer</b>                      | S.T. Fabas Luce   |
| <b>EAN</b>                           | 8019282083504   |
| <b>Zolltarif</b>                     | 94054239  |
| <b>Farbe</b>                         | Weiß  |
| <b>Material</b>                      | Metall- und Polycarbonatstruktur  |
| <b>IP</b>                            | IP40  |
| <b>IK</b>                            | 04  |
| <b>Isolierklasse</b>                 |  CL2 |
| <b>Maße Lochbohrung</b>              |  220 |
| <b>Operating ambient temperature</b> | -20+35°C  |
| <b>Jahre Garantie</b>                | 5   |
| <b>Artikelmaße</b>                   | 45mm Ø240mm - 0,80kg  |
| <b>Verpackungsmaße</b>               | 320x240x60mm - 1kg  |
| <b>Bestückung 1</b>                  |   |
| <b>Bestückung</b>                    | LED Eingebaut   |
| <b>LED Merkmale</b>                  | SMD   |
| <b>LED Anzahl</b>                    | 72  |
| <b>Lumen der Lichtquelle</b>         | 3650 lm   |
| <b>Lumen des Artikels</b>            | 2356 lm   |
| <b>Farbtemperatur</b>                | naturweiss 4000 K   |
| <b>Diffusor</b>                      | Opal  |
| <b>Typischer CRI</b>                 | >80   |
| <b>Minimaler CRI</b>                 | >80   |
| <b>Lichtstromerhaltung</b>           | >54.000h L70 B50  |
| <b>Energieklasse</b>                 |  E |
| <b>Elektrische Spezifikationen 1</b> |   |
| <b>Eingangsspannung</b>              | 220/240V AC 50/60Hz   |
| <b>Gesamtabsorbiete Leistung</b>     | 30W   |
| <b>Treiber</b>                       | Inklusiv  |
| <b>Leistungsfaktor</b>               | >0,9  |
| <b>Steuerungssystem</b>              | On/Off  |

