

Turner Deckeneinbauversion mit Rahmen

Modulares, lineares Profil aus stranggepresstem Aluminium mit opalem oder mikroprismatischem Polycarbonat-Diffusor. Erhältlich in 29W/m, Warmweiß oder Naturalweiß. Integriertes Netzteil für Ein/Aus und DALI; Notfall Kit auf Anfrage erhältlich. Geeignet für den Einbau (Trockenbau) mit Rahmen.

Artikelnummer	6848-22-101	
Typ	LED Profil-Lichtlinien - Deckeneinbauversion mit rahmen	
Designer	S.T. Fabas Luce	
EAN	8019282093459	
Zolltarif	94054239	
Farbe	Aluminium	
Material	Aluminium	
IP	IP40	
IK	08	
Isolierklasse	 CL1	
Maße Lochbohrung	 83 x L+23	
Operating ambient temperature	-20C° +45°	
Jahre Garantie	5	
Made In	Italy	
Artikelmaße	93x126mm - 3,950/mtkg	
	Bestückung 1	
Bestückung	LED Eingebaut	
LED Merkmale	SMD	
LED Anzahl	70 LED/mt	
Lumen der Lichtquelle	3470 lm/m	
Lumen des Artikels	1951 lm/m	
Farbtemperatur	warmweiss 3000K	
Diffusor	Opal	
Typischer CRI	85	
Lichtstromerhaltung	>100.000 h L70 B50	
Energieklasse	 A ↑ G E	
	Elektrische Spezifikationen 1	
Eingangsspannung	220/240V AC 50/60Hz	
GesamtabSORbierte Leistung	29W/ml	
Treiber	Inklusiv	
Steuerungssystem	On/Off	
Netzteiltyp	Costant Current	
Treiber Ausgang	24V DC	
Treiber Eingang	220 - 240 VAC 50/60 Hz	

