

## Turner Deckeneinbauversion Rahmenlos

Modulares, lineares Profil aus stranggepresstem Aluminium mit opalem oder mikroprismatischem Polycarbonat-Diffusor UGR<19. Erhältlich in 29W/m und 54W/m, warmweiß oder Naturalweiß. Integriertes Netzteil für Ein/Aus und DALI; Notfall Kit auf Anfrage erhältlich. Geeignet für den rahmenlosen Einbau (Trockenbau oder Mauerwerk)

<b>Artikelnummer</b>	<b>6849-24-121</b>
<b>Typ</b>	LED Profil-Lichtlinien- Deckeneinbauversion rahmenlos
<b>Designer</b>	S.T. Fabas Luce
<b>EAN</b>	8019282108030
<b>Zolltarif</b>	94054239
<b>Farbe</b>	Aluminium
<b>Material</b>	Aluminium
<b>IP</b>	IP40
<b>IK</b>	08
<b>Isolierklasse</b>	 CL1
<b>Maße Lochbohrung</b>	 82 x L+18
<b>Operating ambient temperature</b>	-20C° +45°
<b>Jahre Garantie</b>	5
<b>Made In</b>	Italy
<b>Artikelmaße</b>	77x146mm - 3,950/mtkg
	<b>Bestückung 1</b>
<b>Bestückung</b>	Eingebaut
<b>LED Merkmale</b>	SMD
<b>LED Anzahl</b>	70 LED/mt
<b>Lumen der Lichtquelle</b>	3570 lm/m
<b>Lumen des Artikels</b>	2136 lm/m
<b>Farbtemperatur</b>	naturweiss 4000 K
<b>Diffusor</b>	Opal
<b>Typischer CRI</b>	85
<b>Minimaler CRI</b>	80
<b>Lichtstromerhaltung</b>	>100.000 h L70 B50
<b>Energieklasse</b>	 E
	<b>Elektrische Spezifikationen 1</b>
<b>Eingangsspannung</b>	220/240V AC 50/60Hz
<b>Gesamtabsorbierte Leistung</b>	29W/ml
<b>Treiber</b>	Inklusiv
<b>Steuerungssystem</b>	DALI
<b>Netzteiltyp</b>	Costant Current
<b>Treiber Ausgang</b>	24V DC
<b>Treiber Eingang</b>	220 - 240 VAC 50/60 Hz

