

Turner Deckeneinbauversion Rahmenlos

Modulares, lineares Profil aus stranggepresstem Aluminium mit opalem oder mikroprismatischem Polycarbonat-Diffusor UGR<19. Erhältlich in 29W/m und 54W/m, warmweiß oder Naturalweiß. Integriertes Netzteil für Ein/Aus und DALI; Notfall Kit auf Anfrage erhältlich. Geeignet für den rahmenlosen Einbau (Trockenbau oder Mauerwerk)

Artikelnummer	6849-52-121	
Typ	LED Profil-Lichtlinien- Deckeneinbauversion rahmenlos	
Designer	S.T. Fabas Luce	
EAN	8019282107989	
Zolltarif	94054239	
Farbe	Weiß	
Material	Aluminium	
IP	IP40	
IK	08	
Isolierklasse		
Maße Lochbohrung	 82 x L+18	
Operating ambient temperature	-20C° +45°	
Jahre Garantie	5	
Made In	Italy	
Artikelmaße	77x146mm - 3,950/mtkg	
Bestückung	Bestückung 1 LED Eingebaut	
LED Merkmale	SMD	
LED Anzahl	70 LED/mt	
Lumen der Lichtquelle	3470 lm	
Lumen des Artikels	1951 lm/m	
Farbtemperatur	warmweiss 3000K	
Diffusor	Opal	
Typischer CRI	85	
Minimaler CRI	80	
Lichtstromerhaltung	>100.000 h L70 B50	
Energieklasse		
Eingangsspannung	Elektrische Spezifikationen 1 220/240V AC 50/60Hz	
Gesamtabsorbierte Leistung	29W/ml	
Treiber	Inklusiv	
Steuerungssystem	DALI	
Netzteiltyp	Costant Current	
Treiber Ausgang	24V DC	
Treiber Eingang	220 - 240 VAC 50/60 Hz	

