

## Baku 30W

Kompakter Einbaustrahler mit 30-W-LED-Quelle mit COB-Technologie. Aluminiumgehäuse, Reflektor aus poliertem Metall mit Dunkellicht-, Warm- und Naturalweißemission, weiße Oberfläche. Elektronisches Netzteil Ein/Aus, dimmbar DALI oder 0-10V inklusive. Perfekt für die Beleuchtung von Büros und Gemeinschafts- oder Durchgangsbereichen.

|                               |                                                                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer                 | 6920-22-954                                                                           |
| Typ                           | Einbauleuchte                                                                         |
| Designer                      | S.T. Fabas Luce                                                                       |
| EAN                           | 8019282108719                                                                         |
| Zolltarif                     | 94054239                                                                              |
| Farbe                         | Weiß                                                                                  |
| Material                      | Metall- und Polycarbonatstruktur                                                      |
| IP                            | IP40                                                                                  |
| IK                            | 08                                                                                    |
| Isolierklasse                 |  CL2 |
| Maße Lochbohrung              |  175 |
| Operating ambient temperature | -20+35°C                                                                              |
| Jahre Garantie                | 5                                                                                     |
| Artikelmaße                   | 102mm Ø185mm - 0,80kg                                                                 |
| Verpackungsmaße               | 285x210x140mm - 1.2kg                                                                 |
| Bestückung                    | <b>Bestückung 1</b><br>LED Eingebaut                                                  |
| LED Merkmale                  | COB                                                                                   |
| LED Anzahl                    | 1                                                                                     |
| Lumen der Lichtquelle         | 3240 lm                                                                               |
| Lumen des Artikels            | 2325 lm                                                                               |
| Farbtemperatur                | warmweiss 3000K                                                                       |
| Diffusor                      | 45°                                                                                   |
| Typischer CRI                 | >80                                                                                   |
| Minimaler CRI                 | >80                                                                                   |
| Lichtstromerhaltung           | >61.000h L80 B50                                                                      |
| UGR                           | <19                                                                                   |
| Energieklasse                 |  E |
| Eingangsspannung              | <b>Elektrische Spezifikationen 1</b><br>220/240V AC 50/60Hz                           |
| GesamtabSORbierte Leistung    | 30W                                                                                   |
| Treiber                       | Inklusiv                                                                              |
| Leistungsfaktor               | >0,9                                                                                  |
| Steuerungssystem              | On/Off                                                                                |

