

## Kris

Kleines Einbau-Downlight, quadratisch, mit symmetrischer diffuser Abstrahlung. Gehäuse aus Aluminiumdruckguss in der Version mit Rahmen und rahmenloser LED mit hoher Farbwiedergabe CRI > 90. Ideal für die Beleuchtung von Wohnräumen, Warte- und Durchgangsbereichen. Erhältlich in den Ausführungen Schwarz und Weiß. Standardmäßig mit TRIAC-Stromversorgung geliefert (DALI und Notfall-Kit auf Anfrage).

|                                      |                                                                                         |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Artikelnummer</b>                 | <b>6961-02-461</b>                                                                      |
| <b>Typ</b>                           | Einbauleuchte                                                                           |
| <b>Designer</b>                      | S.T. Fabas Luce                                                                         |
| <b>EAN</b>                           | 8019282509981                                                                           |
| <b>Zolltarif</b>                     | 94059900                                                                                |
| <b>Farbe</b>                         | Schwarz                                                                                 |
| <b>Material</b>                      | Aluminium                                                                               |
| <b>IP</b>                            | IP40                                                                                    |
| <b>IK</b>                            | 05                                                                                      |
| <b>Isolierklasse</b>                 |  CL2   |
| <b>Maße Lochbohrung</b>              |  99x99 |
| <b>Operating ambient temperature</b> | -20°C +45°C                                                                             |
| <b>Jahre Garantie</b>                | 3                                                                                       |
| <b>Artikelmaße</b>                   | 106x106x58mm - 0,35kg                                                                   |
| <b>Verpackungsmaße</b>               | 165x130x145mm - 0.5kg                                                                   |
| <b>Bestückung</b>                    | <b>Bestückung 1</b><br>LED Eingebaut                                                    |
| <b>LED Merkmale</b>                  | SMD                                                                                     |
| <b>Lumen der Lichtquelle</b>         | 930 lm                                                                                  |
| <b>Lumen des Artikels</b>            | 687 lm                                                                                  |
| <b>Farbtemperatur</b>                | warmweiss 3000K                                                                         |
| <b>Diffusor</b>                      | Asymmetrisch                                                                            |
| <b>Typischer CRI</b>                 | 90                                                                                      |
| <b>Energieklasse</b>                 |  E   |
| <b>Eingangsspannung</b>              | <b>Elektrische Spezifikationen 1</b><br>220/240V AC 50/60Hz                             |
| <b>Gesamtabsorbierte Leistung</b>    | 8W                                                                                      |
| <b>Treiber</b>                       | Inklusiv                                                                                |
| <b>Leistungsfaktor</b>               | >0,9                                                                                    |
| <b>Steuerungssystem</b>              | Triac dimmbar                                                                           |

