



Millet Pendelleuchte

Stranggepresstes Aluminiumprofil, schneidbar alle 10 cm, mit opalem oder prismatischem Polycarbonat-Diffusor UGR<19. Erhältlich in den Farbtemperaturen 3000 K oder 4000 K. Integriert für On/Off- und DALI-Stromversorgungen, Notfall Kit auf Anfrage erhältlich. Für Pendelleuchten-Montage konzipiert, mit Kabel L 2000 mm, andere Größen auf Anfrage.

Artikelnummer	6968-52-121
Typ	LED Profil-Lichtlinien - Pendelleuchte
Designer	S.T. Fabas Luce
EAN	8019282519751
Zolltarif	94054239
Farbe	Weiß
Material	Aluminium und Polycarbonat
IP	IP40
IK	08
Isolierklasse	 CL1
Operating ambient temperature	-25C° +45C°
Jahre Garantie	5
Made In	Italy
Artikelmaße	46x70xMAX 2000mm - 2.20/mkg
Bestückung	Bestückung 1
LED Merkmale	LED Eingebaut
LED Anzahl	SMD
Lumen der Lichtquelle	80 LED/mt
Lumen des Artikels	3380 lm/m
Farbtemperatur	2124 lm/m
Diffusor	warmweiss 3000K
Typischer CRI	Opal
Minimaler CRI	85
Lichtstromerhaltung	80
Energieklasse	>100.000 h L80 B10
	
Eingangsspannung	Elektrische Spezifikationen 1
Gesamtabsorbierte Leistung	220/240V AC 50/60Hz
Treiber	23W/ml
Steuerungssystem	Inklusiv
Netzteiltyp	DALI
Treiber Ausgang	Costant Current
Treiber Eingang	350mA
	220 - 240 VAC 50/60 Hz



CE