

## Millet Deckeneinbauversion mit Rahmen

Stranggepresstes Aluminiumprofil, schneidbar alle 10 cm, mit opalem oder prismatischem Polycarbonat-Diffusor UGR<19. Erhältlich in den Farbtemperaturen 3000 K oder 4000 K. Integriert für On/Off- und DALI-Stromversorgungen, Notfall Kit auf Anfrage erhältlich. Konzipiert für die vertikale und horizontale Installation an Decke oder Wand.

|                               |                                                                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer                 | 6970-52-222                                                                                   |
| Typ                           | LED Profil-Lichtlinien - Deckeneinbauversion mit rahmen                                       |
| Designer                      | S.T. Fabas Luce                                                                               |
| EAN                           | 8019282520283                                                                                 |
| Zolltarif                     | 94054239                                                                                      |
| Farbe                         | Weiß                                                                                          |
| Material                      | Aluminium und Polycarbonat                                                                    |
| IP                            | IP40                                                                                          |
| IK                            | 08                                                                                            |
| Isolierklasse                 |  CL1         |
| Maße Lochbohrung              |  50 x L + 20 |
| Operating ambient temperature | -25C° +45C°                                                                                   |
| Jahre Garantie                | 5                                                                                             |
| Made In                       | Italy                                                                                         |
| Artikelmaße                   | 55.5x122mm - 2,2/mkg                                                                          |
| Bestückung                    | <b>Bestückung 1</b><br>LED Eingebaut                                                          |
| LED Merkmale                  | SMD                                                                                           |
| LED Anzahl                    | 80 LED/mt                                                                                     |
| Lumen der Lichtquelle         | 3380 lm/m                                                                                     |
| Lumen des Artikels            | 2196 lm/m                                                                                     |
| Farbtemperatur                | warmweiss 3000K                                                                               |
| Diffusor                      | Prismatisch                                                                                   |
| Typischer CRI                 | 85                                                                                            |
| Minimaler CRI                 | 80                                                                                            |
| Lichtstromerhaltung           | >100.000 h L80 B10                                                                            |
| UGR                           | <19                                                                                           |
| Energieklasse                 |  D         |
| Eingangsspannung              | <b>Elektrische Spezifikationen 1</b><br>220/240V AC 50/60Hz                                   |
| GesamtabSORbierte Leistung    | 23W/ml                                                                                        |
| Treiber                       | Inklusiv                                                                                      |
| Steuerungssystem              | DALI                                                                                          |
| Netzteiltyp                   | Costant Current                                                                               |
| Treiber Ausgang               | 350mA                                                                                         |
| Treiber Eingang               | 220 - 240 VAC 50/60 Hz                                                                        |

