

Millet Deckeneinbauversion Rahmenlos

Stranggepresstes Aluminiumprofil, schneidbar alle 10 cm, mit opalem oder prismatischem Polycarbonat-Diffusor UGR<19. Erhältlich in den Farben Warmweiß 169 lm/W oder Naturalweiß 180 lm/W mit LED mittlerer Leistung 23W/m. Integriertes Netzteil für On/Off- und DALI-Netzteile, Notfall Kit! auf Anfrage erhältlich.

Artikelnummer	6971-54-101
Typ	LED Profil-Lichtlinien- Deckeneinbauversion rahmenlos
Designer	S.T. Fabas Luce
EAN	8019282520306
Zolltarif	94054239
Farbe	Weiß
Material	Aluminium und Polycarbonat
IP	IP40
IK	08
Isolierklasse	 CL1
Maße Lochbohrung	 52 X L + 20
Operating ambient temperature	-25C° +45C°
Jahre Garantie	5
Artikelmaße	46x122mm - 2,2/mkg
Bestückung 1	
Bestückung	LED Eingebaut
LED Merkmale	SMD
LED Anzahl	80 LED/mt
Lumen der Lichtquelle	3580 lm/m
Lumen des Artikels	2243 lm/m
Farbtemperatur	naturweiss 4000 K
Diffusor	Opal
Typischer CRI	85
Minimaler CRI	80
Lichtstromerhaltung	>100.000 h L80 B10
Energieklasse	 C
Elektrische Spezifikationen 1	
Eingangsspannung	220/240V AC 50/60Hz
Gesamtabsorbierte Leistung	23W/ml
Treiber	Inklusiv
Steuerungssystem	On/Off
Netzteiltyp	Costant Current
Treiber Ausgang	350mA
Treiber Eingang	220 - 240 VAC 50/60 Hz

