

## RUBENS 28W DECKENEINBAUVERSION

Verstellbarer LED-Einbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit kompaktem Lichtdesign und Drehung um die vertikale und horizontale Achse. COB REAL COLOR CRI 97 garantiert eine hervorragende Farbwiedergabe und eine besondere Brillanz. Die Reflektoren gewährleisten eine hohe Systemeffizienz und sind in verschiedenen Abstrahlwinkeln erhältlich. Erhältlich mit 28 W und 36 W COB LED, Ein/Aus. Notfall Kit auf Anfrage. RUBENS ist ein vielseitiges Produkt, das für alle Arten von Installationen geeignet ist, vom gewerblichen bis zum kulturellen Bereich.

|                                      |                                                                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer                        | 6974-62-564                                                                           |
| Typ                                  | Einbauleuchte                                                                         |
| Designer                             | S.T. Fabas Luce                                                                       |
| EAN                                  | 8019282529521                                                                         |
| Zolltarif                            | 94054239                                                                              |
| Farbe                                | Schwarz                                                                               |
| Material                             | Aluminium                                                                             |
| IP                                   | IP40                                                                                  |
| IK                                   | 03                                                                                    |
| Isolierklasse                        |  CL2 |
| Maße Lochbohrung                     |  175 |
| Operating ambient temperature        | -20°C +35°C                                                                           |
| Jahre Garantie                       | 5                                                                                     |
| Artikelmaße                          | 140mm Ø200mm - 1.4kg                                                                  |
| Verpackungsmaße                      | 210x190x210mm - 1.7kg                                                                 |
| <b>Bestückung 1</b>                  |                                                                                       |
| Bestückung                           | LED Eingebaut                                                                         |
| LED Merkmale                         | COB                                                                                   |
| Lumen der Lichtquelle                | 2600 lm                                                                               |
| Lumen des Artikels                   | 1970 lm                                                                               |
| Farbtemperatur                       | warmweiss 3000K                                                                       |
| Diffusor                             | 45°                                                                                   |
| Typischer CRI                        | 97                                                                                    |
| Minimaler CRI                        | 90                                                                                    |
| Lichtstromerhaltung                  | 50.000h L80 B10                                                                       |
| Energieklasse                        |  E |
| <b>Elektrische Spezifikationen 1</b> |                                                                                       |
| Eingangsspannung                     | 220/240V AC 50/60Hz                                                                   |
| Gesamtabsorbierte Leistung           | 28W                                                                                   |
| Treiber                              | Inklusiv                                                                              |
| Leistungsfaktor                      | >0,9                                                                                  |
| Steuerungssystem                     | On/Off                                                                                |

