

## Manet 600x600 Einbauleuchte clip-in

Direktstrahlende Deckenleuchte für Einbau. Gehäuse aus lackiertem Metall, mikroprismatischer Diffusor UGR<19, Mid Power LED, 40 W, hohe Ausbeute, CRI 90. Weiße Oberfläche, warmes und natürliches Weiß. Elektronisches Netzteil Ein/Aus, dimmbar DALI oder 0-10V im Lieferumfang enthalten. Notfall Kit auf Anfrage. Perfekt für die Beleuchtung von Büros, offenen Räumen und für die Allgemeinbeleuchtung großer Flächen.

|                                      |                                                                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer                        | 6988-04-055                                                                           |
| Typ                                  | Einbauleuchte                                                                         |
| Designer                             | S.T. Fabas Luce                                                                       |
| EAN                                  | 8019282530510                                                                         |
| Zolltarif                            | 94054239                                                                              |
| Farbe                                | Weiß                                                                                  |
| Material                             | Metall / Klar prismatik Diffusor                                                      |
| IP                                   | IP40                                                                                  |
| IK                                   | 05                                                                                    |
| Isolierklasse                        |  CL2 |
| Operating ambient temperature        | -20°C +45°C                                                                           |
| Jahre Garantie                       | 5                                                                                     |
| Artikelmaße                          | 600x600x61mm - 3.2kg                                                                  |
| Verpackungsmaße                      | 610x655x90mm - 3.7kg                                                                  |
| <b>Bestückung 1</b>                  |                                                                                       |
| Bestückung                           | LED Eingebaut                                                                         |
| LED Merkmale                         | SMD                                                                                   |
| Lumen der Lichtquelle                | 5500 lm                                                                               |
| Lumen des Artikels                   | 4347 lm                                                                               |
| Farbtemperatur                       | naturweiss 4000 K                                                                     |
| Diffusor                             | Prismatisch                                                                           |
| Minimaler CRI                        | >90                                                                                   |
| Lichtstromerhaltung                  | >54.000h L70 B50                                                                      |
| UGR                                  | <19                                                                                   |
| Energieklasse                        |    |
| <b>Elektrische Spezifikationen 1</b> |                                                                                       |
| Eingangsspannung                     | 220/240V AC 50/60Hz                                                                   |
| GesamtabSORbierte Leistung           | 40W                                                                                   |
| Treiber                              | Inklusiv                                                                              |
| Leistungsfaktor                      | > 0.9                                                                                 |
| Steuerungssystem                     | DALI/Push                                                                             |

