




## Millet Wandleuchte

Stranggepresstes Aluminiumprofil, schneidbar alle 10 cm. Up & Downlightt, 23W/m Downlight, 15W/m Uplight. Diffusor aus opalem oder prismatischem Polycarbonat UGR<19. Erhältlich mit Farbtemperaturen von 3000 K oder 4000 K. Integriert für Ein/Aus- und DALI-Stromversorgung, Notfall Kit auf Anfrage erhältlich. Konzipiert für die vertikale und horizontale Wandmontage.

<b>Artikelnummer</b>	<b>6992-62-101</b>	
<b>Typ</b>	LED Profil-Lichtlinien - Wandleuchte	
<b>Designer</b>	S.T. Fabas Luce	
<b>EAN</b>	8019282556817	
<b>Zolltarif</b>	94054239	
<b>Farbe</b>	Schwarz	
<b>Material</b>	Aluminium und Polycarbonat	
<b>IP</b>	IP40	
<b>IK</b>	08	
<b>Isolierklasse</b>		
<b>Operating ambient temperature</b>	-25C° +45C°	
<b>Jahre Garantie</b>	5	
<b>Made In</b>	Italy	
<b>Artikelmaße</b>	46x70mm - 2.2/mkg	
	<b>Bestückung 1</b>	<b>Bestückung 2</b>
<b>Bestückung</b>	LED Eingebaut	LED Eingebaut
<b>LED Merkmale</b>	SMD	SMD
<b>LED Anzahl</b>	80 LED/mt	140 LED/mt
<b>Lumen der Lichtquelle</b>	3380 lm/m	1290 lm/m
<b>Lumen des Artikels</b>	2124 lm/m	1017 lm/m
<b>Farbtemperatur</b>	warmweiss 3000K	warmweiss 3000K
<b>Diffusor</b>	Opal	Opal
<b>Typischer CRI</b>	85	
<b>Minimaler CRI</b>	80	80
<b>Lichtstromerhaltung</b>	>100.000 h L80 B10	>80.000 h L70 B50
<b>Energieklasse</b>		
	<b>Elektrische Spezifikationen 1</b>	<b>Elektrische Spezifikationen 2</b>
<b>Eingangsspannung</b>	220 / 240V AC 50/60 Hz	220 / 240V AC 50/60 Hz
<b>Gesamtabsorbierte Leistung</b>	23W/ml	15W/ml
<b>Treiber</b>	Inklusiv	Inklusiv
<b>Steuerungssystem</b>	On/Off	On/Off
<b>Netzteiltyp</b>	Costant Current	Costant Current
<b>Treiber Ausgang</b>	350mA	24V DC
<b>Treiber Eingang</b>	220 - 240 VAC 50/60 Hz	220 - 240 VAC 50/60 Hz



CE