



## Ravello 295x1195

Ravello est un appareil d'éclairage encastré, avec une structure modulaire de 300x1200 mm. Ravello est un panneau LED aux caractéristiques innovantes, caractérisé par une grande polyvalence d'utilisation, équipé d'un système optique de rétroéclairage qui élimine le jaunissement progressif de l'écran au fil du temps. L'écran micropismatique garantit un facteur UGR<19, équipé de LED 3000K ou 4000K 36W, CRI 90.

<b>Code</b>	<b>6520-04-007</b>
<b>Type</b>	Lampe encastrée
<b>Designer</b>	S.T. Fabas Luce
<b>Code Barres</b>	8019282559818
<b>Tarif douanier</b>	94054239
<b>Couleur</b>	Blanc
<b>Matériel</b>	Structure métallique / Diffuseur blanc prismatique
<b>IP</b>	IP40
<b>IK</b>	04
<b>Classe d'isolation</b>	 CL2
<b>Operating ambient temperature</b>	-20°+50°C
<b>Ans de garantie</b>	3
<b>Dimensions de la lampe</b>	1195x295x35mm - 1.8kg
<b>Dimensions de la boîte</b>	1300x325x40mm - 2.2kg
<b>Source de lumière 1</b>	
<b>Source</b>	LED Intégré
<b>Caractéristiques des LEDs</b>	SMD
<b>Nombre de LEDs</b>	96
<b>Lumens de la source lumineuse</b>	4680 lm
<b>Lumen de l'article</b>	3536 lm
<b>Température de couleur</b>	Natural white 4000 K
<b>Optique</b>	Prismatique
<b>CRI minimum</b>	>90
<b>Maintien du flux lumineux</b>	90.000h L80 B50
<b>UGR</b>	<19
<b>Classe énergétique</b>	 E
<b>Spécifications électriques 1</b>	
<b>Tension d'alimentation</b>	220/240V AC 50/60Hz
<b>Puissance totale absorbée</b>	36W
<b>Driver</b>	Inclus
<b>Facteur de puissance</b>	>0,9
<b>Système de contrôle</b>	On/Off

