Fabas Luce S.p.a.
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it

Skilos

Skilos encastré pour plafonds clipsables est un luminaire à structure modulaire 600x600 mm. Doté d'un système optique qui permet un excellent confort visuel, l'écran microprismatique garantit un facteur UGR<19. Equipé de LED de dernière génération à très haut rendement, lumière naturelle 4000K, CRI ?90. Le degré de protection IP65 est garanti aussi bien sur le côté visible que sur le côté encastré. Particulièrement adapté aux locaux opérationnels, aseptiques, chimiques et alimentaires.

Code	**6524-14-715**
Type	Lampe encastrée
Designer	S.T. Fabas Luce
Code Barres	8019282552734
Tarif douanier	94054239
Couleur	Blanc
Matériel	Structure métallique / Diffuseur transparent prismatique
IP	IP65
IK	04
Classe d'isolation	CL1
Operating ambient temperature	-20°C +45°C
Ans de garantie	5
Dimensions de la lampe	600x600x75mm - 6.6kg
Dimensions de la boîte	640x640x80mm - 7.3kg



	Source de lumière 1
Source	LED Intégré
Caractéristiques des LEDs	SMD
Lumens de la source lumineuse	5861 lm
Lumen de l'article	4485 lm
Température de couleur	Natural white 4000 K
Optique	Prismatique
CRI minimum	>90
UGR	<19
Classe énergétique	A G C
	Spécifications électriques 1
Tension d'alimentation	220/240V AC 50/60Hz
Puissance totale absorbée	35W
Driver	Inclus
Facteur de puissance	> 0.9
Système de contrôle	DALI/Push/On-Off



CE