

Ermes Ligne lumineuse avec optique

Module linéaire LED conçu pour être utilisé dans tous les profils du système ERMES. Fabriqués avec un système linéaire multicellulaire, ces modules garantissent une luminance contrôlée avec un UGR <10. Disponible en deux longueurs, deux températures de couleur, On-Off ou DALI. Le module peut être intégré aux autres appareils de la famille Ermes, ce qui le rend polyvalent pour différentes applications (résidentielles, commerciales, industrielles) vous permettant de créer des configurations d'éclairage hautement personnalisées et adaptables à tous les besoins.

Code	6525-32-366
Type	Profils de lignes lumineuses
Code Barres	8019282556282
Tarif douanier	94051190
Couleur	Noir
Matériel	Monture en aluminium
IP	IP20
IK	05
Classe d'isolation	 CL3
Operating ambient temperature	-20°C + 35°C
Ans de garantie	3
Dimensions de la lampe	328x22x44mm - 0.2kg
Dimensions de la boîte	345x60x60mm - 0.4kg
Source de lumière 1	
Source	LED Intégré
Caractéristiques des LEDs	SMD
Lumens de la source lumineuse	1506 lm
Lumen de l'article	1047 lm
Température de couleur	Warm white 3000K
Optique	24°
CRI minimum	>90
Classe énergétique	
Spécifications électriques 1	
Tension d'alimentation	48V DC
Puissance totale absorbée	14W
Système de contrôle	DALI

