
**Fabas Luce S.p.a.**
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it


# Ermes spotlight 10W

Grâce à son design compact, le projecteur ERMES 10W pour système profilé 48V est un dispositif d'éclairage conçu pour être monté sur des rail 48V. Ce type de projecteur est idéal pour mettre en valeur des zones ou des objets particuliers dans un environnement. Disponible avec trois types d'optiques, deux températures de couleur dans la finition : blanc ou noir, On-Off et DALI



| | |
|---|---|
| **Code** | **6525-82-666** |
| **Type** | Projecteur sur rail |
| **Code Barres** | 8019282557593 |
| **Tarif douanier** | 94054210 |
| **Couleur** | Noir |
| **Matériel** | Monture en aluminium |
| **IP** | IP20 |
| **IK** | 04 |
| **Classe d'isolation** | CL3 |
| **Operating ambient temperature** | -20°C + 35°C |
| **Ans de garantie** | 5 |
| **Dimensions de la lampe** | 185x30mm Ø45mm - 0.2kg |
| **Dimensions de la boîte** | 210x150x55mm - 0.3kg |
| | **Source de lumière 1** |
| **Source** | LED Intégré |
| **Caractéristiques des LEDs** | COB |
| **Lumens de la source lumineuse** | 815 lm |
| **Lumen de l'article** | 626 lm |
| **Température de couleur** | Warm white 3000K |
| **Optique** | 56° |
| **CRI typique** | 90 |
| **Maintien du flux lumineux** | 50.000h L80 B10 |
| **Classe énergétique** | A G E |
| | **Spécifications électriques 1** |
| **Tension d'alimentation** | 48V DC |
| **Puissance totale absorbée** | 10W |
| **Driver** | Inclus |
| **Système de contrôle** | DALI |



CE