

## Grant 46W

Projecteur d'intérieur à haut rendement, particulièrement adapté à l'éclairage de zones fonctionnelles et d'éclairage architectural. Il dispose d'une large gamme d'optiques et est disponible en deux températures de couleur, 3000K et 4000K, pour répondre à toutes les exigences de conception. Structure métallique. Appareil 48V DC avec option d'alimentation à distance.

|                                      |                                                                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Code</b>                          | <b>6835-14-324</b>                                                                       |
| <b>Type</b>                          | Projecteur d'intérieur                                                                   |
| <b>Designer</b>                      | S.T. Fabas Luce                                                                          |
| <b>Code Barres</b>                   | 8019282083610                                                                            |
| <b>Tarif douanier</b>                | 94054239                                                                                 |
| <b>Couleur</b>                       | Blanc                                                                                    |
| <b>Matériel</b>                      | Monture en métal                                                                         |
| <b>IP</b>                            | IP40                                                                                     |
| <b>IK</b>                            | 08                                                                                       |
| <b>Classe d'isolation</b>            | <br>CL3 |
| <b>Operating ambient temperature</b> | -20°C +50°C                                                                              |
| <b>Ans de garantie</b>               | 5                                                                                        |
| <b>Made In</b>                       | Italy                                                                                    |
| <b>Dimensions de la lampe</b>        | 98x128x128mm - 2.0kg                                                                     |
| <b>Dimensions de la boîte</b>        | 310x175x135mm - 2.3kg                                                                    |
| <b>Source</b>                        | <b>Source de lumière 1</b><br>LED Intégré                                                |
| <b>Caractéristiques des LEDs</b>     | Power LED                                                                                |
| <b>Lumens de la source lumineuse</b> | 6100 lm                                                                                  |
| <b>Lumen de l'article</b>            | 3775 lm                                                                                  |
| <b>Température de couleur</b>        | Natural white 4000 K                                                                     |
| <b>Optique</b>                       | 21°                                                                                      |
| <b>CRI typique</b>                   | 70                                                                                       |
| <b>Maintien du flux lumineux</b>     | >60.000 L70 B50                                                                          |
| <b>Classe énergétique</b>            |       |
| <b>Spécifications électriques 1</b>  |                                                                                          |
| <b>Tension d'alimentation</b>        | 48V DC                                                                                   |
| <b>Puissance totale absorbée</b>     | 46W                                                                                      |
| <b>Driver</b>                        | Pas inclus                                                                               |
| <b>Facteur de puissance</b>          | >0,9                                                                                     |
| <b>Type d'alimentation</b>           | Costant Current                                                                          |

