

Diva

Applique LED à éclairage indirect asymétrique. Adaptée à l'éclairage intérieur, bureaux, réceptions et espaces ouverts. Structure en aluminium moulé sous pression peint. Kit de secours sur demande.

Code	6837-12-956
Type	Applique
Designer	S.T. Fabas Luce
Code Barres	8019282101604
Tarif douanier	94051050
Couleur	Blanc
Matériel	Structure en métal et polycarbonate
IP	IP20
IK	08
Classe d'isolation	 CL1
Operating ambient temperature	-20+35°C
Ans de garantie	5
Made In	Italy
Dimensions de la lampe	280x165x50mm - 1.43kg
Dimensions de la boîte	395x180x240mm - 1.84kg
Source de lumière 1	
Source	LED Intégré
Caractéristiques des LEDs	COB
Nombre de LEDs	1
Lumens de la source lumineuse	2250 lm
Lumen de l'article	1826 lm
Température de couleur	Warm white 3000K
Optique	Asymétrique
CRI typique	>94
CRI minimum	>94
Maintien du flux lumineux	>50.000 L80 B10
Classe énergétique	 F
Spécifications électriques 1	
Tension d'alimentation	220/240V AC 50/60Hz
Puissance totale absorbée	27W
Driver	Inclus
Facteur de puissance	>0,9
Système de contrôle	DALI

