**Fabas Luce S.p.a.**
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it

# Turner Encastrable avec cadre

Profil linéaire modulaire en aluminium extrudé, avec diffuseur en polycarbonate opale ou microprismatique. Disponible en 29 W/m, blanc chaud ou blanc naturel. Alimentation intégrée pour On/Off et DALI ; module de secours disponible sur demande. Convient pour une installation encastrée (plaques de plâtre) avec cadre.

| | |
|---|---|
| **Code** | **6848-22-101** |
| **Type** | Profils de lignes lumineuses – Encaissement avec saisie |
| **Designer** | S.T. Fabas Luce |
| **Code Barres** | 8019282093459 |
| **Tarif douanier** | 94054239 |
| **Couleur** | Aluminium |
| **Matériel** | Monture en aluminium |
| **IP** | IP40 |
| **IK** | 08 |
| **Classe d'isolation** | CL1 |
| **Hole dimension** | 83 x L+23 |
| **Operating ambient temperature** | -20C° +45° |
| **Ans de garantie** | 5 |
| **Made In** | Italy |
| **Dimensions de la lampe** | 93x126mm - 3,950/mtkg |
| | **Source de lumière 1** |
| **Source** | LED Intégré |
| **Caractéristiques des LEDs** | SMD |
| **Nombre de LEDs** | 70 LED/mt |
| **Lumens de la source lumineuse** | 3470 lm/m |
| **Lumen de l'article** | 1951 lm/m |
| **Température de couleur** | Warm white 3000K |
| **Optique** | Opal |
| **CRI typique** | 85 |
| **Maintien du flux lumineux** | >100.000 h L70 B50 |
| **Classe énergétique** | A↑G E |
| | **Spécifications électriques 1** |
| **Tension d'alimentation** | 220/240V AC 50/60Hz |
| **Puissance totale absorbée** | 29W/ml |
| **Driver** | Inclus |
| **Système de contrôle** | On/Off |
| **Type d'alimentation** | Costant Current |
| **Sortie du driver** | 24V DC |
| **Entrée du driver** | 220 - 240 VAC 50/60 Hz |