

Turner Encastrable à fleur de sol

Profilé linéaire modulaire en aluminium extrudé, avec diffuseur en polycarbonate opale ou microprismatique UGR<19. Disponible en 29W/m, blanc chaud ou blanc naturel. Alimentation intégrée pour On/Off et DALI ; module de secours disponible sur demande. Adapté pour une installation encastrée sans cadre (plaques de plâtre ou maçonnerie)

Code	6849-24-101	
Type	Profils de lignes lumineuses – Encaissement affleurant	
Designer	S.T. Fabas Luce	
Code Barres	8019282091554	
Tarif douanier	94054239	
Couleur	Aluminium	
Matériel	Monture en aluminium	
IP	IP40	
IK	08	
Classe d'isolation	 CL1	
Hole dimension	 82 x L+18	
Operating ambient temperature	-20C° +45°	
Ans de garantie	5	
Made In	Italy	
Dimensions de la lampe	77x146mm - 3,950/mtkg	
	Source de lumière 1	
Source	LED Intégré	
Caractéristiques des LEDs	SMD	
Nombre de LEDs	70 LED/mt	
Lumens de la source lumineuse	3570 lm/m	
Lumen de l'article	2136 lm/m	
Température de couleur	Natural white 4000 K	
Optique	Opal	
CRI typique	85	
CRI minimum	80	
Maintien du flux lumineux	>100.000 h L70 B50	
Classe énergétique		
	Spécifications électriques 1	
Tension d'alimentation	220/240V AC 50/60Hz	
Puissance totale absorbée	29W/ml	
Driver	Inclus	
Système de contrôle	On/Off	
Type d'alimentation	Costant Current	
Sortie du driver	24V DC	
Entrée du driver	220 - 240 VAC 50/60 Hz	

