

Turner Encastrable à fleur de sol

Profilé linéaire modulaire en aluminium extrudé, avec diffuseur en polycarbonate opale ou microprismatique UGR<19. Disponible en 29W/m, blanc chaud ou blanc naturel. Alimentation intégrée pour On/Off et DALI ; module de secours disponible sur demande. Adapté pour une installation encastrée sans cadre (plaques de plâtre ou maçonnerie)

Code	6849-52-121
Type	Profilés de lignes lumineuses – Encaissement affleurant
Designer	S.T. Fabas Luce
Code Barres	8019282107989
Tarif douanier	94054239
Couleur	Blanc
Matériel	Monture en aluminium
IP	IP40
IK	08
Classe d'isolation	 CL1
Hole dimension	 82 x L+18
Operating ambient temperature	-20C° +45°
Ans de garantie	5
Made In	Italy
Dimensions de la lampe	77x146mm - 3,950/mtkg
Source	Source de lumière 1 LED Intégré
Caractéristiques des LEDs	SMD
Nombre de LEDs	70 LED/mt
Lumens de la source lumineuse	3470 lm
Lumen de l'article	1951 lm/m
Température de couleur	Warm white 3000K
Optique	Opal
CRI typique	85
CRI minimum	80
Maintien du flux lumineux	>100.000 h L70 B50
Classe énergétique	 E
Tension d'alimentation	Spécifications électriques 1 220/240V AC 50/60Hz
Puissance totale absorbée	29W/ml
Driver	Inclus
Système de contrôle	DALI
Type d'alimentation	Costant Current
Sortie du driver	24V DC
Entrée du driver	220 - 240 VAC 50/60 Hz

