

## Turner Encastrable à fleur de sol

Profilé linéaire modulaire en aluminium extrudé, avec diffuseur en polycarbonate opale ou microprismatique UGR<19. Disponible en 29W/m, blanc chaud ou blanc naturel. Alimentation intégrée pour On/Off et DALI ; module de secours disponible sur demande. Adapté pour une installation encastrée sans cadre (plaques de plâtre ou maçonnerie)

|                               |                                                                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Code                          | 6849-54-222                                                                                 |
| Type                          | Profilés de lignes lumineuses – Encaissement affleurant                                     |
| Designer                      | S.T. Fabas Luce                                                                             |
| Code Barres                   | 8019282108047                                                                               |
| Tarif douanier                | 94054239                                                                                    |
| Couleur                       | Blanc                                                                                       |
| Matériel                      | Monture en aluminium                                                                        |
| IP                            | IP40                                                                                        |
| IK                            | 08                                                                                          |
| Classe d'isolation            |  CL1       |
| Hole dimension                |  82 x L+18 |
| Operating ambient temperature | -20C° +45°                                                                                  |
| Ans de garantie               | 5                                                                                           |
| Made In                       | Italy                                                                                       |
| Dimensions de la lampe        | 77x146mm - 3,950/mtkg                                                                       |
| Source                        | <b>Source de lumière 1</b><br>LED Intégré                                                   |
| Caractéristiques des LEDs     | SMD                                                                                         |
| Nombre de LEDs                | 70 LED/mt                                                                                   |
| Lumens de la source lumineuse | 3570 lm/m                                                                                   |
| Lumen de l'article            | 2308 lm/m                                                                                   |
| Température de couleur        | Natural white 4000 K                                                                        |
| Optique                       | Prismatique                                                                                 |
| CRI typique                   | 85                                                                                          |
| CRI minimum                   | 80                                                                                          |
| Maintien du flux lumineux     | >100.000 h L70 B50                                                                          |
| UGR                           | <19                                                                                         |
| Classe énergétique            |  E       |
|                               | <b>Spécifications électriques 1</b>                                                         |
| Tension d'alimentation        | 220/240V AC 50/60Hz                                                                         |
| Puissance totale absorbée     | 29W/ml                                                                                      |
| Driver                        | Inclus                                                                                      |
| Système de contrôle           | DALI                                                                                        |
| Type d'alimentation           | Costant Current                                                                             |
| Sortie du driver              | 24V DC                                                                                      |
| Entrée du driver              | 220 - 240 VAC 50/60 Hz                                                                      |

