

## Turner Plafonnier

Profil linéaire modulaire en aluminium extrudé, avec diffuseur en polycarbonate opale ou microprismatique UGR<19. Disponible en 29W/m, blanc chaud ou blanc naturel. Alimentation intégrée pour On/Off et DALI ; module de secours disponible sur demande. Convient pour une installation au plafond ou au mur (verticale et horizontale).

|                                      |                                                                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Code</b>                          | <b>6850-54-121</b>                                                                    |
| <b>Type</b>                          | Profils de lignes lumineuses – Plafonnier                                             |
| <b>Designer</b>                      | S.T. Fabas Luce                                                                       |
| <b>Code Barres</b>                   | 8019282107583                                                                         |
| <b>Tarif douanier</b>                | 94054239                                                                              |
| <b>Couleur</b>                       | Blanc                                                                                 |
| <b>Matériel</b>                      | Structure en aluminium et polycarbonate                                               |
| <b>IP</b>                            | IP40                                                                                  |
| <b>IK</b>                            | 08                                                                                    |
| <b>Classe d'isolation</b>            |  CL1 |
| <b>Operating ambient temperature</b> | -20C° +45°                                                                            |
| <b>Ans de garantie</b>               | 5                                                                                     |
| <b>Made In</b>                       | Italy                                                                                 |
| <b>Dimensions de la lampe</b>        | 77x95mm - 3,8/mkg                                                                     |
| <b>Source de lumière 1</b>           |                                                                                       |
| <b>Source</b>                        | LED Intégré                                                                           |
| <b>Caractéristiques des LEDs</b>     | SMD                                                                                   |
| <b>Nombre de LEDs</b>                | 70 LED/mt                                                                             |
| <b>Lumens de la source lumineuse</b> | 3570 lm/m                                                                             |
| <b>Lumen de l'article</b>            | 2136 lm/m                                                                             |
| <b>Température de couleur</b>        | Natural white 4000 K                                                                  |
| <b>Optique</b>                       | Opal                                                                                  |
| <b>CRI typique</b>                   | 85                                                                                    |
| <b>Maintien du flux lumineux</b>     | >100.000 h L70 B50                                                                    |
| <b>Classe énergétique</b>            |  E |
| <b>Spécifications électriques 1</b>  |                                                                                       |
| <b>Tension d'alimentation</b>        | 220/240V AC 50/60Hz                                                                   |
| <b>Puissance totale absorbée</b>     | 29W/ml                                                                                |
| <b>Driver</b>                        | Inclus                                                                                |
| <b>Système de contrôle</b>           | DALI                                                                                  |
| <b>Type d'alimentation</b>           | Costant Current                                                                       |
| <b>Sortie du driver</b>              | 24V DC                                                                                |
| <b>Entrée du driver</b>              | 220 - 240 VAC 50/60 Hz                                                                |

