



## Zeus 135W

Projecteur à haut rendement pour l'éclairage fonctionnel et architectural. Adapté particulièrement aux espaces extérieurs. Il dispose d'une large gamme d'optiques pour répondre à tous les besoins de conception. Appareil fabriqué en aluminium moulé sous pression sans cuivre EN AB 44100. Peinture polyester QUALICOAT (Classe 1), résistante à la corrosion au brouillard salin pendant 28 jours, conforme à la norme IEC60092-306. Disponible en couleur gris RAL 7040, supports INOX.

|                                      |                                                                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Code</b>                          | <b>6870-04-524</b>                                                                       |
| <b>Type</b>                          | Projecteur extérieur                                                                     |
| <b>Designer</b>                      | S.T. Fabas Luce                                                                          |
| <b>Code Barres</b>                   | 8019282106166                                                                            |
| <b>Tarif douanier</b>                | 94054239                                                                                 |
| <b>Couleur</b>                       | Gris RAL 7040                                                                            |
| <b>Matériel</b>                      | Monture en aluminium                                                                     |
| <b>IP</b>                            | IP65                                                                                     |
| <b>IK</b>                            | 07                                                                                       |
| <b>Classe d'isolation</b>            | <br>CL1 |
| <b>Operating ambient temperature</b> | -20+35°C                                                                                 |
| <b>Ans de garantie</b>               | 5                                                                                        |
| <b>Made In</b>                       | Italy                                                                                    |
| <b>Dimensions de la lampe</b>        | 384x123x319mm - 6.9kg                                                                    |
| <b>Dimensions de la boîte</b>        | 420x170x420mm - 7.3kg                                                                    |
| <b>Source de lumière 1</b>           |                                                                                          |
| <b>Source</b>                        | LED Intégré                                                                              |
| <b>Caractéristiques des LEDs</b>     | SMD                                                                                      |
| <b>Lumens de la source lumineuse</b> | 18800 lm                                                                                 |
| <b>Lumen de l'article</b>            | 17800 lm                                                                                 |
| <b>Température de couleur</b>        | Natural white 4000 K                                                                     |
| <b>Optique</b>                       | 35°                                                                                      |
| <b>CRI minimum</b>                   | >80                                                                                      |
| <b>Maintien du flux lumineux</b>     | >60.000h L70 B50                                                                         |
| <b>Classe énergétique</b>            |       |
| <b>Spécifications électriques 1</b>  |                                                                                          |
| <b>Tension d'alimentation</b>        | 220/240V AC 50/60Hz                                                                      |
| <b>Puissance totale absorbée</b>     | 132W                                                                                     |
| <b>Driver</b>                        | Inclus                                                                                   |
| <b>Facteur de puissance</b>          | >0,9                                                                                     |
| <b>Système de contrôle</b>           | On/Off                                                                                   |



CE