

Fabas Luce S.p.a. Via Luigi Talamoni 75, 20861 BRUGHERIO MB - ITALY Tel. +39 039 890691 Fax. +39 039 2142208 info@fabasluce.it - www.fabasluce.it

Apache 2
Spot encastré au sol carrossable. Idéal pour créer des parcours lumineux. La lumière, en plus de faciliter l'orientation, crée un parcours suggestif. Résistant à une charge statique jusqu'à 780 kg. Application avec boîtier extérieur fourni. Structure en aluminium. Partie supérieure avant en acier inoxydable AISI 316. Diffuseur en verre trempé transparent.

Code	6906-02-414
Туре	Encastré au sol
Designer	S.T. Fabas Luce
Code Barres	8019282008774
Tarif douanier	94054239
Couleur	Inox
Matériel	Acier inoxydable AISI 316L
IP .	IP67
IK	08
Classe d'isolation	CL1
Hole dimension	95
Operating ambient temperature	-20°C +35°C
Ans de garantie	3
Dimensions de la lampe	66x66x96mm - 0,60kg
Dimensions de la boîte	125x95x185mm - 0.7kg
	Source de lumière 1
Source	LED Intégré
Caractéristiques des LEDs	COB
Lumens de la source lumineuse	480 lm
Lumen de l'article	409 lm
Température de couleur	Warm white 3000K
Optique	32°
CRI minimum	>80
Classe énergétique	↑ F
	Spécifications électriques 1
Tension d'alimentation	220/240V AC 50/60Hz
Puissance totale absorbée	6,5W
Driver	Inclus
Système de contrôle	On/Off





