

## Abilene 2

Spot encastré au sol carrossable à 2 feux. Idéal pour créer des parcours lumineux. La lumière, en plus de faciliter l'orientation, crée un parcours suggestif. Résistant à une charge statique jusqu'à 2500 kg. Application avec boîtier extérieur fourni. Structure en aluminium. Partie supérieure avant en acier inox AISI 316, finition chromée mate gaufrée.

|                               |                                                                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Code                          | 6909-02-024                                                                           |
| Type                          | Lampe de balisage                                                                     |
| Designer                      | S.T. Fabas Luce                                                                       |
| Code Barres                   | 8019282009009                                                                         |
| Tarif douanier                | 94054239                                                                              |
| Couleur                       | Inox                                                                                  |
| Matériel                      | Acier inoxydable AISI 316L                                                            |
| IP                            | IP67                                                                                  |
| IK                            | 10                                                                                    |
| Classe d'isolation            |  CL1 |
| Hole dimension                |  102 |
| Operating ambient temperature | -20°C +35°C                                                                           |
| Ans de garantie               | 3                                                                                     |
| Dimensions de la lampe        | 111mm Ø70mm - 0,50kg                                                                  |
| Dimensions de la boîte        | 125x125x170mm - 1kg                                                                   |
| Source                        | <b>Source de lumière 1</b><br>LED Intégré                                             |
| Caractéristiques des LEDs     | SMD                                                                                   |
| Lumens de la source lumineuse | 125 lm                                                                                |
| Lumen de l'article            | 9 lm                                                                                  |
| Température de couleur        | Warm white 3000K                                                                      |
| Optique                       | Lumière diffuse                                                                       |
| CRI minimum                   | >80                                                                                   |
| Classe énergétique            |  G |
|                               | <b>Spécifications électriques 1</b>                                                   |
| Tension d'alimentation        | 220/240V AC 50/60Hz                                                                   |
| Puissance totale absorbée     | 2,8W                                                                                  |
| Driver                        | Inclus                                                                                |
| Système de contrôle           | On/Off                                                                                |

