

## Kris

Spot encastré de petite taille de forme carrée à émission asymétrique. Corps en aluminium moulé sous pression en version avec cadre et sans cadre, LED à haut rendu des couleurs IRC > 90. Idéal pour l'éclairage résidentiel, les zones d'attente et de transit. Disponible en finitions Noir et Blanc. Fourni de série avec alimentation TRIAC (DALI et kit d'urgence sur demande).

|                                     |                                                                                           |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Code                                | 6961-04-452                                                                               |
| Type                                | Lampe encastrée                                                                           |
| Designer                            | S.T. Fabas Luce                                                                           |
| Code Barres                         | 8019282510130                                                                             |
| Tarif douanier                      | 94059900                                                                                  |
| Couleur                             | Blanc                                                                                     |
| Matériel                            | Monture en aluminium                                                                      |
| IP                                  | IP40                                                                                      |
| IK                                  | 05                                                                                        |
| Classe d'isolation                  |  CL2     |
| Hole dimension                      |  105x105 |
| Operating ambient temperature       | -20°C +45°C                                                                               |
| Ans de garantie                     | 3                                                                                         |
| Dimensions de la lampe              | 93 (150)x93 (150)x58mm - 0.45kg                                                           |
| Dimensions de la boîte              | 160x160x110mm - 0.6kg                                                                     |
| <b>Source de lumière 1</b>          |                                                                                           |
| Source                              | LED Intégré                                                                               |
| Caractéristiques des LEDs           | SMD                                                                                       |
| Lumens de la source lumineuse       | 950 lm                                                                                    |
| Lumen de l'article                  | 752 lm                                                                                    |
| Température de couleur              | Natural white 4000 K                                                                      |
| Optique                             | Asymétrique                                                                               |
| CRI typique                         | 90                                                                                        |
| Classe énergétique                  |  D     |
| <b>Spécifications électriques 1</b> |                                                                                           |
| Tension d'alimentation              | 220/240V AC 50/60Hz                                                                       |
| Puissance totale absorbée           | 8W                                                                                        |
| Driver                              | Inclus                                                                                    |
| Facteur de puissance                | >0,4                                                                                      |
| Système de contrôle                 | Triac gradable                                                                            |

