

Millet Encastrable à fleur de sol

Profilé en aluminium extrudé avec découpes tous les 10 cm, avec diffuseur en polycarbonate opale ou prismatique UGR<19. Disponible en température Warm 169lm/W ou Natural white 180lm/W avec led mid power 23/Wm. Alimentation intégrée pour alimentations On/Off et DALI, module de secours disponible sur demande.

Code	6971-62-202	
Type	Profils de lignes lumineuses – Encaissement affleurant	
Designer	S.T. Fabas Luce	
Code Barres	8019282520375	
Tarif douanier	94054239	
Couleur	Noir	
Matériel	Structure en aluminium et polycarbonate	
IP	IP40	
IK	08	
Classe d'isolation	 CL1	
Hole dimension	 52 X L + 20	
Operating ambient temperature	-25C° +45C°	
Ans de garantie	5	
Dimensions de la lampe	46x122mm - 2,2/mkg	
	Source de lumière 1	
Source	LED Intégré	
Caractéristiques des LEDs	SMD	
Nombre de LEDs	80 LED/mt	
Lumens de la source lumineuse	3380 lm/m	
Lumen de l'article	2196 lm/m	
Température de couleur	Warm white 3000K	
Optique	Prismatique	
CRI typique	85	
CRI minimum	80	
Maintien du flux lumineux	>100.000 h L80 B10	
UGR	<19	
Classe énergétique	 D	
	Spécifications électriques 1	
Tension d'alimentation	220/240V AC 50/60Hz	
Puissance totale absorbée	23W/ml	
Driver	Inclus	
Système de contrôle	On/Off	
Type d'alimentation	Costant Current	
Sortie du driver	350mA	
Entrée du driver	220 - 240 VAC 50/60 Hz	

