

## Manet 600x600 recessed

Plafonnier à émission directe pour installation encastrée, sur pied ou au plafond avec accessoire spécial. Bloc optique en métal peint, écran microprismatique UGR<19, LED Mid power 40W haut rendement CRI 90. Finition blanche, blanc chaud et naturel. Alimentation électronique On/Off, dimmable DALI ou 0-10V incluse. Kit de secours sur demande. Parfait pour l'éclairage des bureaux, des espaces ouverts et pour l'éclairage général des grandes surfaces.

|                                      |                                                                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Code</b>                          | <b>6981-02-015</b>                                                                       |
| <b>Type</b>                          | Lampe encastrée                                                                          |
| <b>Designer</b>                      | S.T. Fabas Luce                                                                          |
| <b>Code Barres</b>                   | 8019282525400                                                                            |
| <b>Tarif douanier</b>                | 94054239                                                                                 |
| <b>Couleur</b>                       | Blanc                                                                                    |
| <b>Matériel</b>                      | Structure métallique / Diffuseur transparent prismatique                                 |
| <b>IP</b>                            | IP40                                                                                     |
| <b>IK</b>                            | 05                                                                                       |
| <b>Classe d'isolation</b>            | <br>CL2 |
| <b>Operating ambient temperature</b> | -20°C +45°C                                                                              |
| <b>Ans de garantie</b>               | 5                                                                                        |
| <b>Dimensions de la lampe</b>        | 595x595x61mm - 3.0kg                                                                     |
| <b>Dimensions de la boîte</b>        | 660x615x90mm - 3.8kg                                                                     |
| <b>Source de lumière 1</b>           |                                                                                          |
| <b>Source</b>                        | LED Intégré                                                                              |
| <b>Caractéristiques des LEDs</b>     | SMD                                                                                      |
| <b>Lumens de la source lumineuse</b> | 5100 lm                                                                                  |
| <b>Lumen de l'article</b>            | 4113 lm                                                                                  |
| <b>Température de couleur</b>        | Warm white 3000K                                                                         |
| <b>Optique</b>                       | Prismatique                                                                              |
| <b>CRI minimum</b>                   | >90                                                                                      |
| <b>Maintien du flux lumineux</b>     | >54.000h L70 B50                                                                         |
| <b>UGR</b>                           | <19                                                                                      |
| <b>Classe énergétique</b>            |       |
| <b>Spécifications électriques 1</b>  |                                                                                          |
| <b>Tension d'alimentation</b>        | 220/240V AC 50/60Hz                                                                      |
| <b>Puissance totale absorbée</b>     | 40W                                                                                      |
| <b>Driver</b>                        | Inclus                                                                                   |
| <b>Facteur de puissance</b>          | > 0.9                                                                                    |
| <b>Système de contrôle</b>           | On/Off                                                                                   |



CE