

Millet Applique

Profilé en aluminium extrudé au pas de 10 cm coupé sur mesure. Double émission lumineuse, 23 W/m vers le bas, 15 W/m vers le haut. Diffuseur en polycarbonate opale ou prismatique UGR<19. Disponible en températures 3000K ou 4000K. Intégré pour alimentation On/Off et DALI, module de secours disponible sur demande. Conçu pour être installé au mur, aussi bien verticalement qu'horizontalement.

Code	6992-52-101	
Type	Profils de lignes lumineuses – Applique	
Designer	S.T. Fabas Luce	
Code Barres	8019282556671	
Tarif douanier	94054239	
Couleur	Blanc	
Matériel	Structure en aluminium et polycarbonate	
IP	IP40	
IK	08	
Classe d'isolation		
Operating ambient temperature	-25C° +45C°	
Ans de garantie	5	
Made In	Italy	
Dimensions de la lampe	46x70mm - 2.2/mkg	
Source	Source de lumière 1	Source de lumière 2
Caractéristiques des LEDs	LED Intégré	LED Inclus
Nombre de LEDs	SMD	SMD
Lumens de la source lumineuse	80 LED/mt	140 LED/mt
Lumen de l'article	3380 lm/m	1290 lm/m
Température de couleur	2124 lm/m	1017 lm/m
Optique	Warm white 3000K	Warm white 3000K
CRI typique	Opal	Opal
CRI minimum	85	80
Maintien du flux lumineux	80	80
Classe énergétique	>100.000 h L80 B10	>80.000 h L70 B50
		
Tension d'alimentation	Spécifications électriques 1	Spécifications électriques 2
Puissance totale absorbée	220/240V AC 50/60Hz	220/240V AC 50/60Hz
Driver	23W/ml	15W/ml
Système de contrôle	Inclus	Inclus
Type d'alimentation	On/Off	On/Off
Sortie du driver	Costant Current	Costant Current
Entrée du driver	350mA	24V DC
	220 - 240 VAC 50/60 Hz	220 - 240 VAC 50/60 Hz

