


Fabas Luce S.p.a.
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it

Gant IP40

Profilé en aluminium extrudé anodisé encastré, embouts et ressorts de fixation inclus. Produit personnalisé coupé tous les 10 cm. Barre LED d'intérieur en aluminium.

Code	6998-04-002	
Туре	Profils de lignes lumineuses	
Designer	S.T. Fabas Luce	
Code Barres	8019282534815	
Tarif douanier	94054239	
Couleur	aluminium anodisé brillant	
Matériel	Monture en aluminium	1.1
IP	IP40	
IK	07	
Classe d'isolation	(II) CL3	
Operating ambient temperature	-20°C +50°C	
Ans de garantie	3	
Made In	Italy	
Dimensions de la lampe	16x16mm - 0,38/mkg	
	Source de lumière 1	
Source	LED Intégré	
Caractéristiques des LEDs	SMD	
Nombre de LEDs	210 LED/mt	10cm . 10cm
Lumens de la source lumineuse	1800 lm/m	
Lumen de l'article	883 lm/m	
Température de couleur	Natural white 4000 K	_
Optique	120° / 120° opal / 60°	
CRI minimum	>80	
Classe énergétique		
Classe ellergetique	Å E	
Ciasse ellergetique	Spécifications électriques 1	130° Genma Anges 150°
Tension d'alimentation		120° Garma Angles 150°
	Spécifications électriques 1	- XXVIII/
Tension d'alimentation	Spécifications électriques 1 24V DC	100



 ϵ