

## Lucas

Piccola plafoniera LED compatta. Uso interno. Montaggio a plafone o parete. Corpo in alluminio a forma squadrata. Disponibile con finitura bianca o antracite. È equipaggiata con un diffusore policarbonato opale che distribuisce la luce uniformemente. Grazie alla versatilità è indicato in ambienti residenziali, commerciali creando atmosfere accoglienti.

|                                        |                                                                                               |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codice</b>                          | <b>3601-84-282</b>                                                                            |
| <b>Tipologia</b>                       | Plafoniera                                                                                    |
| <b>Designer</b>                        | S.T. Fabas Luce                                                                               |
| <b>Codice a Barre</b>                  | 8019282518556                                                                                 |
| <b>Tariffa doganale</b>                | 94051190                                                                                      |
| <b>Colore</b>                          | Antracite                                                                                     |
| <b>Materiale</b>                       | Struttura in metallo e metacrilato                                                            |
| <b>IP</b>                              | IP20                                                                                          |
| <b>IK</b>                              | 04                                                                                            |
| <b>Classe di Isolamento</b>            |  CL1         |
| <b>Smart Luce</b>                      |  Compatibile |
| <b>Temp. ambiente di funzionamento</b> | +5°C + 35°C                                                                                   |
| <b>Anni di garanzia</b>                | 2                                                                                             |
| <b>Dimensioni della Lampada</b>        | 350x350x80mm - 2.7kg                                                                          |
| <b>Dimensioni della Scatola</b>        | 400x400x125mm - 3.1kg                                                                         |
| <b>Sorgente</b>                        | <b>Sorgente luminosa 1</b><br>LED Inclusa                                                     |
| <b>Caratteristiche LED</b>             | SMD                                                                                           |
| <b>Flusso Sorgente Luminosa</b>        | 4160 lm                                                                                       |
| <b>Flusso Apparecchio</b>              | 2275 lm                                                                                       |
| <b>Temperatura Colore</b>              | Warm white 3000K                                                                              |
| <b>CRI Minimo</b>                      | >80                                                                                           |
| <b>Classe Energetica</b>               |  E         |
| <b>Tensione di Alimentazione</b>       | <b>Specifica elettrica 1</b><br>220/240V AC 50/60Hz                                           |
| <b>Potenza Totale Assorbita</b>        | 48W                                                                                           |
| <b>Driver</b>                          | Incluso                                                                                       |
| <b>Sistema di Controllo</b>            | Dimmerabile a taglio di fase                                                                  |

