

## Crio round

|                                  |                                                                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codice</b>                    | <b>3660-92-225</b>                                                                       |
| <b>Tipologia</b>                 | Faretto                                                                                  |
| <b>Designer</b>                  | S.T. Fabas Luce                                                                          |
| <b>Codice a Barre</b>            | 8019282534006                                                                            |
| <b>Tariffa doganale</b>          | 94051190                                                                                 |
| <b>Colore</b>                    | Oro opaco                                                                                |
| <b>Materiale</b>                 | Struttura in alluminio                                                                   |
| <b>IP</b>                        | IP40                                                                                     |
| <b>Classe di Isolamento</b>      | <br>CL2 |
| <b>Dimensioni della Lampada</b>  | 89mm Ø82mm - 0.32kg                                                                      |
| <b>Dimensioni della Scatola</b>  | 150x150x150mm - 0.53kg                                                                   |
| <b>Sorgente</b>                  | <b>Sorgente luminosa 1</b><br>LED 11W Inclusa                                            |
| <b>Flusso Apparecchio</b>        | 1030 lm                                                                                  |
| <b>Temperatura Colore</b>        | Warm white 3000K                                                                         |
| <b>Tensione di Alimentazione</b> | <b>Specifica elettrica 1</b><br>230V AC 50Hz                                             |
| <b>Sistema di Controllo</b>      | Dimmerabile a taglio di fase                                                             |

