**Fabas Luce S.p.a.**
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it

# Alimentatore 48V DC

Questi due alimentatori che forniscono ai binari la tensione a 48V, da 100W o 250W, sono da utilizzare quando si vuole integrare nel binario anche l'alimentatore. Questi alimentatori sono equipaggiati con un cavo a 4 poli dalla lunghezza di 3 m. Due poli sono per collegare l'alimentatore alla rete 220/240V AC e i restanti due poli sono da utilizzare per una eventuale connessione alla linea DALI.

| | |
|---|---|
| **Codice** | **6301-08-015** |
| **Tipologia** | Alimentatori & Drivers |
| **Codice a Barre** | 8019282552208 |
| **Tariffa doganale** | 85043180 |
| **Colore** | Bianco |
| **IP** | IP20 |
| **Anni di garanzia** | 5 |
| **Dimensioni della Lampada** | 268x44mm - 0.5kg |
| **Dimensioni della Scatola** | 330x30x90mm - 0.6kg |
| | **Specifica elettrica 1** |
| **Tensione di Alimentazione** | 48V DC |
| **Potenza Totale Assorbita** | 250W |
| **Sistema di Controllo** | On/Off |

