



## Renoir 28W ON-OFF

Proiettore orientabile con adattatore per installazione su binario tensione di rete per sorgente LED 28W ad alta resa con emissione monocromatica in tonalità Warm o Natural White, ottima resa cromatica CRI >90. Alimentatore elettronico integrato nelle versioni On/Off o DALI. L'apparecchio è realizzato in pressofusione di alluminio e materiale termoplastico, permette una rotazione di 330° attorno all'asse verticale e un'inclinazione di 90° rispetto al piano orizzontale.

|  |   |
|--|---|
| <b>Codice</b>                          | <b>6521-92-364</b>  |
| <b>Tipologia</b>                       | Faretto binario   |
| <b>Designer</b>                        | S.T. Fabas Luce   |
| <b>Codice a Barre</b>                  | 8019282547174   |
| <b>Tariffa doganale</b>                | 94054239  |
| <b>Colore</b>                          | Nero  |
| <b>Materiale</b>                       | Struttura in alluminio  |
| <b>IP</b>                              | IP20  |
| <b>IK</b>                              | 04  |
| <b>Classe di Isolamento</b>            |    |
| <b>Temp. ambiente di funzionamento</b> | -5°C + 35°C   |
| <b>Anni di garanzia</b>                | 3   |
| <b>Dimensioni della Lampada</b>        | 100mm Ø85mm - 0,5kg   |
| <b>Dimensioni della Scatola</b>        | 210x210x90mm - 0.6kg  |
|  | <b>Sorgente luminosa 1</b>  |
| <b>Sorgente</b>                        | LED Integrato   |
| <b>Caratteristiche LED</b>             | COB   |
| <b>Numero di LED</b>                   | 1   |
| <b>Flusso Sorgente Luminosa</b>        | 2990 lm   |
| <b>Flusso Apparecchio</b>              | 2789 lm   |
| <b>Temperatura Colore</b>              | Warm white 3000K  |
| <b>Ottica</b>                          | 22°   |
| <b>CRI Minimo</b>                      | >90   |
| <b>Mantenimento Flusso Luminoso</b>    | 50.000h L80 B20   |
| <b>Classe Energetica</b>               |  |
|  | <b>Specifica elettrica 1</b>  |
| <b>Tensione di Alimentazione</b>       | 220/240V AC 50/60Hz   |
| <b>Potenza Totale Assorbita</b>        | 28W   |
| <b>Driver</b>                          | Incluso   |
| <b>Fattore di Potenza</b>              | >0,9  |
| <b>Sistema di Controllo</b>            | On/Off  |



CE