


Renoir 28W ON-OFF

Proiettore orientabile con adattatore per installazione su binario tensione di rete per sorgente LED 28W ad alta resa con emissione monocromatica in tonalità Warm o Natural White, ottima resa cromatica CRI >90. Alimentatore elettronico integrato nelle versioni On/Off o DALI. L'apparecchio è realizzato in pressofusione di alluminio e materiale termoplastico, permette una rotazione di 330° attorno all'asse verticale e un'inclinazione di 90° rispetto al piano orizzontale.

Codice	6521-94-664
Tipologia	Faretto binario
Designer	S.T. Fabas Luce
Codice a Barre	8019282547334
Tariffa doganale	94054239
Colore	Nero
Materiale	Struttura in alluminio
IP	IP20
IK	04
Classe di Isolamento	 CL2
Temp. ambiente di funzionamento	-5°C + 35°C
Anni di garanzia	3
Dimensioni della Lampada	100mm Ø85mm - 0,5kg
Dimensioni della Scatola	210x210x90mm - 0.6kg
Sorgente	Sorgente luminosa 1 LED Integrato
Caratteristiche LED	COB
Numero di LED	1
Flusso Sorgente Luminosa	3150 lm
Flusso Apparecchio	2940 lm
Temperatura Colore	Natural White 4000K
Ottica	52°
CRI Minimo	>90
Mantenimento Flusso Luminoso	50.000h L80 B20
Classe Energetica	
Tensione di Alimentazione	Specifica elettrica 1 220/240V AC 50/60Hz
Potenza Totale Assorbita	28W
Driver	Incluso
Fattore di Potenza	>0,9
Sistema di Controllo	On/Off



CE