

## Ermes sospensione cilindrica

Questo apparecchio a sospensione LED è stato progettato per l'utilizzo in tutti i profili del sistema ERMES. Il circuito integrato a LED da 7,5 W è protetto da un disco di policarbonato opale. La classica forma a cilindro lo rende ideale per essere utilizzato per illuminare ambienti residenziali o dovunque sia richiesta una linea minimalista e moderna. Disponibile in due finiture di colore. On-Off, DALI, Dimmer Push.

|                                        |                                                                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codice</b>                          | <b>6525-22-503</b>                                                                  |
| <b>Tipologia</b>                       | Sospensione                                                                         |
| <b>Designer</b>                        | S.T. Fabas Luce                                                                     |
| <b>Codice a Barre</b>                  | 8019282557487                                                                       |
| <b>Tariffa doganale</b>                | 94051190                                                                            |
| <b>Colore</b>                          | Bianco                                                                              |
| <b>Materiale</b>                       | Struttura in alluminio                                                              |
| <b>IP</b>                              | IP20                                                                                |
| <b>IK</b>                              | 04                                                                                  |
| <b>Temp. ambiente di funzionamento</b> | -20°C + 35°C                                                                        |
| <b>Anni di garanzia</b>                | 3                                                                                   |
| <b>Dimensioni della Lampada</b>        | 185xMax 1695mm Ø37mm - 0.30kg                                                       |
| <b>Dimensioni della Scatola</b>        | 110x50x330mm - 0.4kg                                                                |
| <b>Sorgente luminosa 1</b>             |                                                                                     |
| <b>Sorgente</b>                        | LED Integrato                                                                       |
| <b>Caratteristiche LED</b>             | SMD                                                                                 |
| <b>Flusso Sorgente Luminosa</b>        | 720 lm                                                                              |
| <b>Flusso Apparecchio</b>              | 540 lm                                                                              |
| <b>Temperatura Colore</b>              | Warm white 3000K                                                                    |
| <b>Ottica</b>                          | Luce diffusa                                                                        |
| <b>CRI Minimo</b>                      | >80                                                                                 |
| <b>Classe Energetica</b>               |  |
| <b>Specifica elettrica 1</b>           |                                                                                     |
| <b>Tensione di Alimentazione</b>       | 48V DC                                                                              |
| <b>Potenza Totale Assorbita</b>        | 7,5W                                                                                |
| <b>Driver</b>                          | Incluso                                                                             |
| <b>Sistema di Controllo</b>            | Regolazione luce con pulsante                                                       |

