
Fabas Luce S.p.a.
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it


Paca

Spot luce LED cilindrico in alluminio dalle dimensioni contenute. Uso interno per montaggio a plafone. Disponibile con finitura bianca o nera. La sorgente luminosa centrale arretrata permette una riduzione dell'abbagliamento, mentre una seconda sorgente luminosa accende i profili di policarbonato posti nella parte superiore e inferiore creando una particolare atmosfera. Indicato per ambienti residenziali e commerciali.



Codice	**6581-02-754**	
Tipologia	Plafoniera	
Designer	S.T. Fabas Luce	
Codice a Barre	8019282556015	
Tariffa doganale	94051950	
Colore	Bianco	
Materiale	Struttura in metallo	
IP	IP40	
IK	07	
Classe di Isolamento	CL1	
Temp. ambiente di funzionamento	+5° +35°	
Dimensioni della Lampada	105mm Ø90mm - 0.49kg	
Dimensioni della Scatola	100x100x136mm - 0.54kg	
	Sorgente luminosa 1	**Sorgente luminosa 2**
Sorgente	LED Integrato	LED Integrato
Caratteristiche LED	COB	SMD
Flusso Sorgente Luminosa	848 lm	486 lm
Flusso Apparecchio	825 lm	
Temperatura Colore	Warm white 3000K	Warm white 3000K
CRI Minimo	>80	>80
Classe Energetica	A↑G F	A↑G F
	Specifica elettrica 1	
Tensione di Alimentazione	220/240V AC 50/60Hz	
Potenza Totale Assorbita	13W	
Driver	Incluso	
Sistema di Controllo	On/Off	





CE