

## Keros 600x600

|                                        |                                                                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codice</b>                          | <b>6680-02-013</b>                                                                |
| <b>Tipologia</b>                       | Sospensione                                                                       |
| <b>Designer</b>                        | S.T. Fabas Luce                                                                   |
| <b>Codice a Barre</b>                  | 8019282053781                                                                     |
| <b>Tariffa doganale</b>                | 94054239                                                                          |
| <b>Colore</b>                          | Alluminio                                                                         |
| <b>Materiale</b>                       | Struttura in metallo / Diffusore trasparente prismatico                           |
| <b>IP</b>                              | IP40                                                                              |
| <b>Classe di Isolamento</b>            |  |
| <b>Temp. ambiente di funzionamento</b> | -20°C +50°C                                                                       |
| <b>Made In</b>                         | Italy                                                                             |
| <b>Dimensioni della Lampada</b>        | 6,6kg                                                                             |
| <b>Dimensioni della Scatola</b>        | 650x650x150mm - 8kg                                                               |
| <b>Sorgente</b>                        | <b>Sorgente luminosa 1</b><br>Integrato                                           |
| <b>Numero di LED</b>                   | 144                                                                               |
| <b>Flusso Sorgente Luminosa</b>        | 4500 lm                                                                           |
| <b>Temperatura Colore</b>              | Warm white 3000K                                                                  |
| <b>Ottica</b>                          | Diffused beam                                                                     |
| <b>CRI Tipico</b>                      | > 85                                                                              |
| <b>Tensione di Alimentazione</b>       | <b>Specifica elettrica 1</b><br>220 / 240V AC 50/60 Hz                            |
| <b>Potenza Totale Assorbita</b>        | 50W                                                                               |
| <b>Driver</b>                          | Incluso                                                                           |
| <b>Fattore di Potenza</b>              | > 0.9                                                                             |

