

Keros Dark IP 65 Incasso cartongesso 590x590

Codice	6707-04-005
Tipologia	Incasso
Designer	S.T. Fabas Luce
Codice a Barre	8019282062424
Tariffa doganale	94054239
Colore	Bianco RAL 9003
Materiale	Struttura in metallo
IP	IP65
Classe di Isolamento	
Dimensione foro	 560x560
Temp. ambiente di funzionamento	-20°C / +40°C
Conformità alle norme	EN 60598-1; EN60598-2-2; EN62471 + IEC TR 62778; EN55015; EN61547; EN61000-3-2; EN61000-3-3; EN 50581;
Made In	Italy
Pressacavo e Ø cavi min-max	N°1 PG M20x1.5, Øext. cable: min 6mm - max 12mm
Modello	KEROS IP65
Temp. ambiente di stoccaggio	-20°C / +60°C
Dimensioni della Lampada	590x590x93mm - 6,5kg
Dimensioni della Scatola	650x650x150mm - 7.5kg
Sorgente luminosa 1	
Sorgente	Integrato
Caratteristiche LED	Power LED
Numero di LED	24
Flusso Sorgente Luminosa	4360 lm
Flusso Apparecchio	2839 lm
Temperatura Colore	Natural white 4000 K
Ottica	Dark light
CRI Tipico	82
CRI Minimo	80
SDCM	3 STEP
Rischio Fotobiologico	RG0
Mantenimento Flusso Luminoso	L70 B50 >42000
UGR	<19
Classe Energetica	
Specifica elettrica 1	
Tensione di Alimentazione	220 / 240V AC 50/60 Hz
Potenza Totale Assorbita	45W
Cablaggio Passante	No
Driver	Incluso
Fattore di Potenza	> 0,9
Sistema di Controllo	On/Off
Tipo di Alimentatore	Costant Current
Driver Output	500mA
Driver Input	220/240V~ 50/60Hz
Protezione Driver	Mains surge 1kV; (L/N - PE) 2kV

