

## Peggy 20W

Plafoniera incasso LED IP44. Ideale per illuminazione di corridoi, uffici, reception, aree comuni in genere. Struttura in alluminio e policarbonato, colore bianco.

|                                        |                                                                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codice</b>                          | <b>6805-04-257</b>                                                                    |
| <b>Tipologia</b>                       | Incasso                                                                               |
| <b>Designer</b>                        | S.T. Fabas Luce                                                                       |
| <b>Codice a Barre</b>                  | 8019282520832                                                                         |
| <b>Tariffa doganale</b>                | 94054239                                                                              |
| <b>Colore</b>                          | Bianco                                                                                |
| <b>Materiale</b>                       | Struttura in alluminio e policarbonato                                                |
| <b>IP</b>                              | IP44                                                                                  |
| <b>IK</b>                              | 04                                                                                    |
| <b>Classe di Isolamento</b>            |  CL2 |
| <b>Dimensione foro</b>                 |  180 |
| <b>Temp. ambiente di funzionamento</b> | -20°C +50°C                                                                           |
| <b>Anni di garanzia</b>                | 5                                                                                     |
| <b>Dimensioni della Lampada</b>        | 55mm Ø208mm - 0,70kg                                                                  |
| <b>Dimensioni della Scatola</b>        | 235x215x80mm - 1.1kg                                                                  |
| <b>Sorgente</b>                        | <b>Sorgente luminosa 1</b><br>LED Integrato                                           |
| <b>Caratteristiche LED</b>             | SMD                                                                                   |
| <b>Numero di LED</b>                   | 48                                                                                    |
| <b>Flusso Sorgente Luminosa</b>        | 2780 lm                                                                               |
| <b>Flusso Apparecchio</b>              | 1806 lm                                                                               |
| <b>Temperatura Colore</b>              | Natural White 4000K                                                                   |
| <b>Ottica</b>                          | Luce diffusa                                                                          |
| <b>CRI Tipico</b>                      | >80                                                                                   |
| <b>CRI Minimo</b>                      | >80                                                                                   |
| <b>Mantenimento Flusso Luminoso</b>    | > 70.000                                                                              |
| <b>Classe Energetica</b>               |  D |
| <b>Tensione di Alimentazione</b>       | <b>Specifica elettrica 1</b><br>220/240V AC 50/60Hz                                   |
| <b>Potenza Totale Assorbita</b>        | 20W                                                                                   |
| <b>Driver</b>                          | Incluso                                                                               |
| <b>Fattore di Potenza</b>              | >0,5                                                                                  |
| <b>Sistema di Controllo</b>            | DALI                                                                                  |

