

## Vieste 20W

Plafoniera incasso LED. Ideale per illuminazione di corridoi, uffici, reception, aree comuni in genere. Struttura in alluminio, colore bianco.

|                                 |                                                                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice                          | 6832-24-954                                                                              |
| Tipologia                       | Incasso                                                                                  |
| Designer                        | S.T. Fabas Luce                                                                          |
| Codice a Barre                  | 8019282083450                                                                            |
| Tariffa doganale                | 94054239                                                                                 |
| Colore                          | Bianco                                                                                   |
| Materiale                       | Struttura in metallo e polycarbonato                                                     |
| IP                              | IP40                                                                                     |
| IK                              | 04                                                                                       |
| Classe di Isolamento            | <br>CL2 |
| Dimensione foro                 |  160    |
| Temp. ambiente di funzionamento | -20+35°C                                                                                 |
| Anni di garanzia                | 5                                                                                        |
| Dimensioni della Lampada        | 45mm Ø180mm - 0,45kg                                                                     |
| Dimensioni della Scatola        | 285x210x60mm - 0.7kg                                                                     |
| <b>Sorgente luminosa 1</b>      |                                                                                          |
| Sorgente                        | LED Integrato                                                                            |
| Caratteristiche LED             | SMD                                                                                      |
| Numero di LED                   | 48                                                                                       |
| Flusso Sorgente Luminosa        | 2450 lm                                                                                  |
| Flusso Apparecchio              | 1567 lm                                                                                  |
| Temperatura Colore              | Natural White 4000K                                                                      |
| Ottica                          | Opale                                                                                    |
| CRI Tipico                      | >80                                                                                      |
| CRI Minimo                      | >80                                                                                      |
| Mantenimento Flusso Luminoso    | >54.000h L70 B50                                                                         |
| Classe Energetica               | <br>E |
| <b>Specifica elettrica 1</b>    |                                                                                          |
| Tensione di Alimentazione       | 220/240V AC 50/60Hz                                                                      |
| Potenza Totale Assorbita        | 20W                                                                                      |
| Driver                          | Incluso                                                                                  |
| Fattore di Potenza              | >0,9                                                                                     |
| Sistema di Controllo            | On/Off                                                                                   |

